

PROTECTGUARD® FT PRO



HYDROFUGE, OLÉOFUGE, ANTI-TACHES ET ANTI-SALISSURES LA PROTECTION TOTALE DES MATÉRIAUX PEU POREUX

- ✓ PROTECTION EAU, HUILE, TACHES, GEL...
- ✓ RÉSISTE À L'ABRASION ET AUX TRAFIC
- ✓ SOLS ET TERRASSE
- ✓ INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
- ✓ NE FORME PAS DE FILM, LAISSE RESPIRER LE SUPPORT
- ✓ SANS ODEUR ET INVISIBLE: NE CHANGE PAS LA COULEUR
- ✓ RÉSISTE AUX UV ET AU GEL

DESCRIPTION

ProtectGuard® FT Pro est le produit de référence pour la protection hydrofuge et oléofuge de tous les sols peu poreux. Ses excellentes propriétés de protection permettent de protéger les surfaces soumises à un trafic intensif.

ProtectGuard® FT Pro protège durablement tous les matériaux peu poreux et permet de prévenir les principales causes de dégradations comme la pollution atmosphérique, les salissures grasses, les infiltrations, les chewing-gums... Il retarde le vieillissement du support et facilite son entretien.

ProtectGuard® FT Pro est un produit d'imprégnation permanent, non filmogène, le support reste perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

ProtectGuard® FT Pro est complètement incolore après application, il ne modifie ni l'aspect, ni la nature du support traité. De plus, il résiste parfaitement aux UV et ne jaunit pas dans le temps.

UTILISATION

ProtectGuard® FT Pro s'utilise en intérieur comme en extérieur sur sols peu poreux tels que béton, travertin, pierre

de Bavière, pierre reconstituée, granit, quartzite, grès d'Inde, marbre brut ou adouci. Sur les surfaces très peu poreuses, polies ou cristallisées, utiliser **ProtectGuard® MG Pro**. Idéal pour les sols soumis au trafic intensif (allées de garage, halls, trottoirs, zones piétonnes, terrasses, plages de piscines, escaliers, aires de stationnement, etc.).

ProtectGuard® FT Pro s'utilise pour travaux neufs ou en rénovations.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Efficacité supérieure à 10 ans.
- Empêche l'eau et les liquides gras de pénétrer.
- Anti-taches, anti-salissures et anti-adhérent.
- Limite l'adhérence des chewing-gums, la formation des mousses et lichens et l'encrassement dû à la pollution.
- Facilite le nettoyage.
- Résiste à l'abrasion.
- Empêche les dégradations dues au gel / dégel.
- Non filmogène, laisse respirer le support.
- Résiste aux UV, ne jaunit pas.
- Prêt à l'emploi et facile à utiliser.

ENVIRONNEMENT

Respectueux de l'environnement et écologique:

- Produit à base d'eau.
- Sans solvant et sans silicone.
- Non dangereux et non toxique.
- Biodégradable à 100%*.
- COV < 1 g/l*.

NATURE CHIMIQUE

- Copolymère acrylique fluoré en phase aqueuse.

CONDITIONNEMENT

Conditionnements de 2, 5 et 25 litres.

DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide
Couleur	: Incolore
Odeur	: Aucune
pH	: 5 ± 0.5
Point d'ébullition [°C]	: 100 °C
Densité	: 1.00 ± 0.02
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Totale

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

- Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Pour enlever les taches et les traces de pollution utiliser **Wash'Guard® Express**. Pour les taches grasses, utiliser **Net'Guard® Ultra** et pour les traces d'efflorescences, de laitances ou les voiles de ciment utiliser **Décap'Laitance Guard®**.
- Rincer soigneusement jusqu'à ce que la surface soit exempte de toute trace du nettoyant et laisser sécher 24/48 heures avant traitement.

Application :

- Utiliser le produit à l'état pur: ne pas diluer.
- Bien secouer l'emballage avant utilisation et procéder à un essai préalable sur une petite surface.
- Utiliser le produit à l'état pur: ne pas diluer.
- Le support doit être imprégné jusqu'à saturation en une couche.
- Ne pas surcharger le support, éliminer tout excédent avant séchage.
- Séchage protégé : 24 heures.
- Efficacité optimale obtenue après 7 jours.

OUTILS D'APPLICATION

- Appliquer au pulvérisateur basse pression, au rouleau ou au pinceau.



ENTRETIEN

- Les taches domestiques peuvent être nettoyées à l'eau claire ou à l'aide d'un nettoyant à pH neutre.

CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité du matériau. Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :

5 à 10 m² / litre.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

RECOMMANDATIONS

- Ne traiter que des surfaces préalablement nettoyées de toute pollution atmosphérique et de toutes taches.
- Ne pas appliquer sur des matériaux polis ou cristallisés (utiliser **ProtectGuard® MG Pro**), organiques, métalliques ou imperméables.
- Pour une protection efficace, **ProtectGuard® FT Pro** doit être agité et utilisé impérativement lorsque la température des supports est comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température de l'air comprise entre 5°C et 30°C.
- Ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit
- Entretenir régulièrement le support traité afin de garder un aspect neuf et propre plus longtemps.
- Certaines taches comme les traces de feuilles peuvent sembler plus difficiles à enlever, il suffit néanmoins d'appliquer **Wash'Guard® Express** et de laisser agir avant un simple rinçage à l'eau. La protection reste intacte.
- **ProtectGuard® FT Pro** ne protège pas des traces de pneus, il est cependant possible des les nettoyer à l'aide de **Net'Guard® Ultra**.

SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévues avec une ventilation adéquate.
- Protection des mains : Porter des gants en latex.
- Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans des conditions normales d'utilisation.
- Protection des yeux : Si un risque de projection importante existe, porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex • FRANCE

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet www.guardindustrie.com

Date de mise à jour : 17/01/2023

Fabriqué en France

