FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT

GRAFFIGUARD® 2030

NETTOYANT GRAFFITIS SURFACE POREUSE NON PEINTE

- ✔ **UNIVERSEL:** ÉLIMINE TOUS TYPES D'ENCRES OU PEINTURES
- ✔ **ACTION RAPIDE ET EFFICACE:** FORT POUVOIR NETTOYANT
- ✔ **RESPECTUEUX:** NON CORROSIF, NON IRRITANT ET N'ALTÈRE PAS LES SUPPORTS
- ✔ **TOUS MATÉRIAUX EXTÉRIEURS:** PIERRE, BÉTON, CARRELAGE, MARBRE...

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Nettoyant anti-graffitis à utiliser en première intention sur tous types de graffitis faits à l'encre ou à la peinture.
- Produit écologique et biodégradable à 80%. Formulé à base d'eau sans solvant chloré, fluoré, pétrolier, NMP et NEP, il n'est ni classé corrosif, ni irritant.
- Prêt à l'emploi, il s'applique sur tous les supports minéraux.

UTILISATION

- **GraffiGuard® 2030** est destiné à éliminer sur tous les murs et façades extérieurs toutes les peintures et les encres utilisées pour faire des graffitis.

Idéal sur

- Supports poreux (brique, plâtre, pierre naturelle, béton, enduit, bois…)
- Supports peu poreux.
- Supports protégés avec un produit de la gamme **ProtectGuard®**.

CONSOMMATION

Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :

1 à 3 m² / litre.

ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

Respectueux de l'environnement et écologique:

- Sans NMP.
- Biodégradable à plus de 80%*.
- COV < 175 g/l*.

OUTILS D'APPLICATION

- Appliquer à l'aide d'une brosse.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Économique jusqu'à 3 m²/L

RESPECTE L'ENVIRONNEMENT

MISE EN ŒUVRE

- Utiliser le produit à l'état pur: ne pas diluer.
- Bien secouer l'emballage avant utilisation et procéder à un essai préalable.
- Pour des résultats optimaux utiliser **GraffiGuard® 2030** sur des surfaces mouillées. En particulier sur les surfaces poreuses, un mouillage préalable de la surface avec de l'eau empêchera la pénétration des peintures dissoutes dans le matériau.
- Enduire copieusement les graffitis avec **GraffiGuard® 2030**, puis bien travailler à l'aide d'une brosse.
- Laisser agir 10 à 15 minutes jusqu'à dissolution de la peinture, puis rincer abondamment à l'eau chaude sous pression.
- Une fois les graffitis éliminés, rincer abondamment la surface à l'eau.
- L'efficacité dépend de la température; éviter les applications en dessous de 5°C.
- Si des résidus ou des taches de peintures restent en place, renouveler l'opération.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

CONDITIONNEMENT

- Conditionnements de 2 litres.

DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide épais
Couleur	: Ambrée
Odeur	: Légère
pH	: Non mesurable
Point d'ébullition [°C]	: Non applicable
Densité	: 1.03 ± 0.01
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Miscible
Point d'éclair [°C]	: > 100°C

STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température
- comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 48 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

RECOMMANDATIONS

- Porter des gants et des lunettes de protection s'il y a un risque de contact direct ou d'éclaboussures.
- Ne pas utiliser sur Plexiglas ou sur des peintures.
- NOTA: Ne pas laisser agir plus de 5 minutes sur un support traité au **ProtectGuard®**.
- Ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur. Température de l'air et des supports comprise entre 5°C et 30°C.

SANTÉ / SÉCURITÉ

- Protection respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévues avec une ventilation adéquate.
- Protection des mains: Porter des gants résistant aux produits chimiques (néoprène…).
- Protection de la peau: Porter des vêtements de protection pour la peau à manches longues.
- Protection des yeux: Porter des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion: Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

ASSISTANCE TECHNIQUE

GUARD INDUSTRIE
7 rue Gutenberg 93108 MONTREUIL Cedex
Tél: 01.55.86.17.60 - Mail : info@guardindustrie.com
www.guardindustrie.com

Important: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Guard Industrie garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisation desdits produits, notamment mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société Guard Industrie ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.

Consultez la dernière mise à jour de notre fiche technique disponible sur notre site internet www.guardindustrie.com

Date de mise à jour : 17/12/2020
Code Produit: 1230

Fabriqué en France